

TOMBACK

Ø Nominal Int. (Pol.)	Cód.	Ø ext. (mm)	Malha Externa Qtde.	Mínimo Raio Curvatura (mm)		Pressão Máxima à 20°C			
						Trabalho		Ruptura	
				Flexão	Estático	Kgf/cm ²	Lbf/pol. ²	Kgf/cm ²	Lbf/pol. ²
1/4"	TFINOX1	14	1	90	30	50	711	200	2.844
	TFINOX2	15	2			65	924	260	3.697
3/8"	TFINOX1	18	1	120	40	41	583	164	2.332
	TFINOX2	19	2			60	853	240	3.413
1/2"	TFINOX1	20	1	145	50	46	654	184	2.616
	TFINOX2	22	2			64	910	256	3.640
3/4"	TFINOX1	30	1	190	60	24	341	96	1.365
	TFINOX2	31	2			42	597	168	2.389
1"	TFINOX1	40	1	200	90	21	298	84	1.194
	TFINOX2	41	2			30	427	120	1.706
1.1/4"	TFINOX1	46	1	220	110	20	284	80	1.138
	TFINOX2	47	2			31	440	124	1.763
1.1/2"	TFINOX1	54	1	260	130	24	341	96	1.365
	TFINOX2	55	2			35	497	140	1.991
2"	TFINOX1	65	1	330	200	18	256	72	1.024
	TFINOX2	67	2			25	355	100	1.422